

HUNTER
Engineering Company

HUNTER



Urządzenia do montażu i demontażu opon HUNTER serii TC są najnowszą grupą konstrukcji przygotowanych do obsługi bardzo szerokiego spektrum dostępnego ogumienia. Są doskonale wyposażone w moduły umożliwiające obsługę wszelkiego typu dostępnych opon. Do wyboru są cztery urządzenia: HUNTER TCX550, HUNTER TCX575, HUNTER TCX3000 oraz HUNTER TCA34. Montażownice TC stanowią znakomite uzupełnienie wyważarek HUNTER GSP 9200 / GSP 9700.



TCX550

Montówki HUNTER TCX550 są to bardzo nowoczesne urządzenia, przeznaczone do obsługi ogumienia wszelkiego dostępnego typu o bardzo dużych rozmiarach – średnica obręczy do 28". Dysponują bardzo silnym zbijakiem – 3,2 t, systemem podnoszenia i opuszczania stołu, dwoma jego prędkościami, kolumną odsuwaną pneumatycznie na bok – oszczędzamy miejsca na serwisie, modułem wymiennych głowic roboczych oraz doskonałym trzyfunkcyjnym ramieniem pomocniczym BPS (wersja TCX550BPS) wspomagającym obsługę. TCX550 przeznaczona jest do obsługi każdego rodzaju kół w tym niskoprofilowych, Run Flat, EMX, PAX, CSR.



TCX575

Montówki HUNTER TCX575 jest urządzeniem stanowiącym wersję rozwojową TCX550. Innowacja polega na zastosowaniu specjalnej głowicy montażowej wykorzystującej siłownik pneumatyczny zastępującej tradycyjną łyżkę montażową. Dzięki temu głowica optymalnie „naciąga” stopkę opony ograniczając do minimum naprężenia, wspomagana przez nowego typu rolki zgniatające doskonale radzi sobie z obsługą ogumienia o niskich profilach i specjalnych konstrukcjach (RunFlat, BSR). TCX575 wyposażony jest ramie BPS ułatwiające montaż i demontaż opony z felgi. Opcjonalny dźwignik pneumatyczny pozwala na łatwe i szybkie podniesienie koła w celu zamocowania na stole montażowym. Po zmontowaniu koła ułatwia jego opuszczenie. TCX575 przeznaczona jest do obsługi każdego rodzaju kół w tym niskoprofilowych, RunFlat, EMX, PAX, CSR.

HUNTER

Engineering Company

HUNTER



TCX3000

Montówka TCX3000 jest urządzeniem przeznaczonym do obsługi kół samochodów osobowych i dostawczych o średnicach do 34" (szerokość do 420 mm). TCX wyposażona jest w dwie rolki służące do zbijania opony z felgi. Jedna z nich – górna umieszczona jest w specjalnej obrotowej i opatentowanej głowicy wyposażonej także w bezdotkowy przyrząd zastępujący zwykłą łyżkę montażową. Wymienione wyposażenie oraz pomocnicze ramię dociskowe pozwalają na montaż i demontaż opon niskoprofilowych oraz typu RunFlat. W obsłudze dużych i ciężkich kół przydatny jest pneumatyczny dźwignik (opcja). Koło po uniesieniu dźwignikiem umieszczone jest na stole montażowym wyposażonym w centralny system mocowania.

TCA34 / TCA34W (Auto34)



Montówki HUNTER TCA34 / TCA34W zwane także Auto34 to najnowocześniejsze urządzenia do montażu kół, konstrukcyjnie niewiele mające wspólnego z dotychczas dostępnymi montówkami. Do nowych rozwiązań należą: montaż koła bazujący na otworze centralnym z wykorzystaniem specjalnego zamka, realizacja całej obsługi koła (zepchnięcie stopki w obu płaszczyznach, montaż i demontaż opony) w trakcie jednego mocowania, zbijanie stopki realizowane przez dwie rolki z napędem hydraulicznym (pomocnymi także w trakcie montażu i demontażu opony). Górna rolka wyposażona jest w czujnik dotykowy. Specjalnej konstrukcji głowica robocza pracująca w cyklu ręcznym lub automatycznym eliminuje całkowicie łyżkę montażową. Pozycjonowanie elementów roboczych (głowica, rolki) jest półautomatyczne, ustalenie pozycji górnej rolki jest odniesieniem dla położenia pozostałych. Na wyposażeniu znajduje się również system „dodmuchu” ułatwiający zamknięcie się stopki opony na obręczy. Podstawa, na której opiera się koło, ma regulowaną wysokość, obudowa urządzenia jest rozsuwana umożliwiając tym samym obsługę kół o średnicy obręczy do 34". TCA34W wyposażona jest w pneumatyczny dźwignik koła. Urządzenia są doskonale predysponowane do obsługi ekstremalnych kół zarówno w zakresie ich rozmiarów jak i konstrukcji, doskonale radzą sobie również z typowym ogumieniem.

Dane techniczne:

Dane:	TCX550 / TCX575	TCX3000	TCA34 / TCA34W
Zakres mocowania uchwytów zewnętrznych	14-28"	-	-
Zakres mocowania uchwytów wewnętrznych	12-24"	12-34"	-
Maksymalne rozchylenie zbijaka	17"	-	19"
Maksymalna średnica kompletnego koła	1100 mm	1250 mm (49")	1270/1321/1372 mm
Maksymalna średnica obręczy dla ramienia BPS	28"	-	-
Maksymalna siła zbijaka	3200 kg	-	1870 kg
Masa montówki	431 kg	461 kg	370 kg
Zasilanie elektryczne	240 V	230 V	208-240 V/15 A
Zasilanie pneumatyczne	8-10 bar	10 bar	8-12 bar
Prędkości stołu	7 i 17 obr./min	7 i 17 obr./min	7 - 14 obr./min
Poziom hałasu	74 dB	-	-