




HOFMANN MEGAPLAN

**URZĄDZENIE DO MONTAŻU I DEMONTAŻU OPON*****megamount 351***

Urządzenie do montażu i demontażu opon bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów na felgach o rozmiarach 14-26" przy maksymalnej średnicy koła 1200 mm i jego szerokości 780 mm.



Mocowanie koła jest realizowane na otworze centralnym obręczy z wykorzystaniem stożków, flansz oraz nakrętki montażowej.


Głowica montująco-demontująca obsługiwana ręcznie, jest wyposażona w uchwyt umożliwiający montaż jednego z dwóch narzędzi: rolki lub talerza przeznaczonych tylko do opon bezdętkowych.

Głowica chwytna z jedną prędkością obrotową, sterowanie pracą przy użyciu panelu sterującego na wahadłowym ramieniu.

Napęd głowicy chwytniej to silnik o mocy 1,5 kW, natomiast układu hydraulicznego ma moc 0,75 kW.



HOFMANN MEGAPLAN



Dane:		Megamount 351
Wymiary	Wysokość	1160 mm
	Szerokość	1500 mm
	Głębokość	1330-1570 mm
Zakres średnic obsługiwanych obręczy		14"-26"
Maksymalna waga obsługiwanego koła		1500 kg
Maksymalne wymiary obsługiwanego koła		średnica 1200 mm szerokość 780 mm
Parametry silnika napędzającego pompę hydrauliczną		0,75 kW / 230/400 V / 3 fazy
Parametry silnika napędowego głowicy chwytnej		1,5 kW / 230/400 V / 3 fazy
Ciśnienie w układzie hydraulicznym		0÷130 bar
Siła przy zbijaniu opony z obręczy		1865 kg
Hałas emitowany przez urządzenie		< 70 dB
Waga netto		400 kg


### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:




Para skręcanych klamer ułatwiających zbijanie stopy opony lub pierścienia.



Klamra do montażu opon na felgę aluminiową.



Dodatkowa rolka do montażu i demontażu opon bezdętkowych z uchwytem mocowanym w podporcie wzdłużnym.



Tradycyjna głowica montująco-demontująca, podwójna, dla opon dętkowych i bezdętkowych. W komplecie łyżki do demontażu pierścieni oraz wspomaganie zbijania opony.

