




HOFMANN MEGAPLAN

**URZĄDZENIE DO MONTAŻU I DEMONTAŻU OPON*****megamount 362***

Urządzenie do montażu i demontażu opon samochodów ciężarowych i autobusów na felgach o średnicy 14-26" przy średnicy kompletnego koła do 1200 mm i jego szerokości do 780 mm.



Wyposażone w system montażu koła oparty na otworze centralnym za pomocą stożków montażowych i tarcz.


Głowica montażowo-demontująca wyposażona w dwa narzędzia: pazur (demontaż opony) i talerz (zbijanie stopy opony i demontaż opony) obracane ręcznie.

Urządzenie przeznaczone do kół dętkowych i bezdętkowych z felgami całymi. Głowica chwytna z jedną prędkością obrotową, panel sterujący na obrotowym ramieniu.

Napęd głowicy chwytniej to silnik o mocy 1,5 kW, zaś napęd pompy hydraulicznej realizuje silnik o mocy 0,75 kW.



HOFMANN MEGAPLAN




Dane:		Megamount 362
Wymiary	Wysokość	1160 mm
	Szerokość	1500 mm
	Głębokość	1330-1570 mm
Zakres średnic obsługiwanych obręczy		14"-26"
Maksymalna waga obsługiwanego koła		1500 kg
Maksymalne wymiary obsługiwanego koła	średnica	1200 mm
	szerokość	780 mm
Parametry silnika napędzającego pompę hydrauliczną		0,75 kW / 400 V / 3 fazy
Parametry silnika napędowego głowicy montażowej		1,5 kW / 400 V / 3 fazy
Ciśnienie w układzie hydraulicznym		0÷130 bar
Siła przy zbijaniu opony z obręczy		1865 kg
Hałas emitowany przez urządzenie		< 70 dB
Waga netto		400 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:



Rolka do kół bezdętkowych, bez uchwytu

(tylko dla MEGAMOUNT 362)



Para klamer wspomagających zbijanie opony z rantu lub zbijanie pierścienia



Klamra do montażu opon na felgach aluminiowych