




HOFMANN MEGAPLAN



MONTAŻOWNICA DO KÓŁ *megamount 551*

Urządzenie do montażu i demontażu opon dętkowych i bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów na felgach o średnicy 13-27" przy maksymalnej średnicy koła 1600 mm i szerokości 780 mm.



Wyposażone w głowice chwytną z dwoma prędkościami obrotowymi, których wybór jest zależny od łatwości demontażu koła oraz możliwością blokowania dla 5 rozmiarów obręczy.

Sterowanie odbywa się za pomocą przenośnego panelu kontrolnego połączonego z maszyną przewodem.


W swojej kategorii jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, nie zajmującym dużej przestrzeni warsztatowej dzięki czemu może być używane jako wyposażenie wyjazdowego serwisu ogumienia.

Moduł montażowo-demontujący obsługiwany ręcznie – zmiana narzędzia (talerz-pazur) oraz blokowanie w pozycji roboczej.

Napęd układu hydraulicznego to silnik elektryczny trójfazowy o mocy 1,1 kW.



HOFMANN MEGAPLAN




Dane:		Megamount 551
Wymiary	Wysokość Szerokość Głębokość	860-1270 mm 1550-1740 mm 1430-1750 mm
Zakres średnic obsługiwanych obręczy		13"-27"
Maksymalna waga obsługiwanego koła		1500 kg
Maksymalne wymiary obsługiwanego koła	średnica szerokość	1600 mm 780 mm
Zakres średnic otworu centralnego obsługiwanych obręczy		105-700 mm
Parametry silnika napędzającego pompę hydrauliczną		1,1 kW / 400 V / 3 fazy
Parametry silnika napędowego głowicy chwytnej		1,3-1,8 kW / 400 V / 3 fazy
Ciśnienie w układzie hydraulicznym		0 ÷ 130 bar
Siła przy zbijaniu opony z obręczy		1865 kg
Hałas emitowany przez urządzenie		< 70 dB
Waga netto		560 kg


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:



Rolka do opon bezdętkowych



Para skręcanych klamer ułatwiających zbijanie stopy opony lub pierścienia.



Zestaw ochronny szczęk głowicy chwytnej do felg aluminiowych.



Klamra do montażu opon na felgach aluminiowych