

HUNTER
Engineering Company

HUNTER



Montażownica do kół HUNTER TCX54





Wyposażenie standardowe



zbijak
o dużej sile i prędkości
sterowany pedałem



kolumna
odsuwana do tyłu
sterowana pneumatycznie



stół montażowy



tradycyjna głowica montażowa
- plastikowa lub
- stalowa
(z zestawem ochronnym)



Wyposażenie opcjonalne

RP11-3009516 RP11-2200277



Łyżka montażowa
L=500 mm

Nakładki na szczęki
do kół motocyklowych

RP11-8-11400089 RP11-2201113



Głowica montażowa szybkomocująca
do felg szprychowych Konvex
(np. VW T5, Touareg)

Nakładki na szczęki
do kół motocyklowych
Harley-Davidson

Zestaw ochronny

RP11-8-11400025 RP11-2202106 RP11-8-11400098



Nakładka na głowicę montażową
do felg szprychowych Konvex

Nakładka montażowa (ochronna)
na felgę

Nakładka na łyżkę montażową

20 szt.

3 szt.

4 szt.

RP11-5-490223 RP11-8-11100358



Nakładki na lemiesz zbijaka

Nakładki na szczęki mocujące koło

4 szt.

8 szt.


Ramiona pomocnicze

RP11-54PT230

RP11-54BPS30



BPS (Bead Press System) – prawa strona
 ramię systemowe wspomagające montaż opon
 niskoprofilowych oraz typu run-flat (podstawowe)

BPS (Bead Press System) – lewa strona
 ramię pomocnicze (premium)

Montażownica do kół HUNTER TCX54 występuje także wersji zaaprobowanej przez koncern VW (Audi, Bentley, Seat, Skoda, Volkswagen).

Nosi ona oznaczenie VAS 6560 i występuje w kolorze standardowym dla urządzeń serwisowych VW czyli szarym (RAL 7040).

Standardowym wyposażeniem montażownicy VAS 6560 jest ramię BPS (RP11-54PT230)



VAS 6560

		TCX54
Zakres mocowania uchwytów	zewnątrznych wewnętrznych	12-24" 14-27"
Wymiary	wysokość szerokość głębokość	1960 mm 1340 mm 2000 mm
Maksymalna szerokość kompletnego koła		356 mm
Maksymalna średnica kompletnego koła		1100 mm
Szerokość zbijaka		390 mm
Masa montażownicy		275 kg
Zasilanie elektryczne		220 V 50-60 Hz 1 faza
Zasilanie pneumatyczne		8-10 bar
Prędkości stołu		7 i 16 obr./min